

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DWU 1/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **RIMIX 65**
 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, ścianach szcelinowych, słupach i ścianach działowych.**
 3. Producent: **RIMIX Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31**
 4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
 - 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	$\mu \leq 25$
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B
Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} < 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $\leq 1400 \text{ kg/m}^3$
Trwałość wszystkich zapraw, z wyjątkiem OC (wg PN-B-14051:1990) - ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania (maks. 15%) - spadek wytrzymałości na zginanie (maks. 55%)	mrozoodporna
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Krzeszowice, 07.01.2019r.
(miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisał:
Joanna Walczak-Kierownik Produkcji

(imię i nazwisko)

32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31
t+1 012/ 282-64-15, fax 012/ 282-64-14
MIL 21 411 24 99 28 00 120455403