

# RIMIX GRUNT KONTAKTOWY

## pod płytki ceramiczne

**ZASTOSOWANIE:** Bezrozpuszczalny środek gruntujący wnikający w głąb podłoża. Przeznaczony do obróbki wstępnej podłoża pod kleje do układania płytek ceramicznych. Do stosowania we wnętrzach budynków w pomieszczeniach, w których następuje chwilowe, krótkotrwałe obciążenie wodą.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- bezrozpuszczalny
- wzmacnia i stabilizuje podłoże,
- pajęczynowe pęknięcia i rysy nabywają hydrofobowości
- silnie obniża wodochłonność podłoża
- paroprzepuszczalny
- mrozoodporny
- łatwy w stosowaniu
- wysoce wydajny
- przyjazny dla środowiska

**PODŁOŻE:** Zalecany na różne podłoża np.: tynki podkładowe, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty gipsowo -wiórowe a także anhydrytowe posadzki samopoziomujące. Stosowany w pomieszczeniach, w których następuje chwilowe, krótkotrwałe obciążenie wodą np. w domowych łazienkach.

**WYKONANIE:** Przed użyciem grunt należy dobrze wymieszać. Preparat należy nakładać wałkiem malarskim lub pędzlem. Zachować czas schnięcia min. 12 -24 godz. Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Nie stosować w temperaturach poniżej 5°C i powyżej 30° C.

**UWAGI:** Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obficie ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

**DOSTAWA:** W kanistrach z tworzywa sztucznego 1 i 5 kg. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

**DANE TECHNICZNE:**

zużycie	0,15-0,20 kg/ m <sup>2</sup>
gęstość	ok. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>