

RIMIX POLARWEISS

Bezrozpuszczalnikowa, dekoracyjna farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE: Farba nawierzchniowa o wysokiej wydajności polecana do wykonywania powłok malarskich na ścianach i sufitach w suchych pomieszczeniach. Do malowania podłoży typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe.

WŁAŚCIWOŚCI:

- śnieżnobiała matowa powłoka
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wysoka zdolność krycia podłoża
- wysoka wydajność
- łatwa w obróbce
- atrakcyjna cenowo
- barwienie w pastelowych kolorach

PODŁOŻE:

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić jakość podłoża, gdyż ma to bezpośredni wpływ na ostateczny efekt i trwałość wykonanych prac. Podłoże musi być suche, dobrze związane, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Stare powłoki malarskie należy wcześniej usunąć. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie, należy zlikwidować stosując środki grzybobójcze RIMIX Algenkiller. Przed malowaniem stare niestabilne podłoża należy wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego RIMIX LF-grunt. Podłoża gipsowe i inne stabilne podłoża należy wcześniej zagruntować preparatem gruntującym RIMIX GLATTGRUNT.

WYKONANIE:

Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać w wiadrze dodając max. do 2% czystej wody w przypadku farby barwionej i do 5% w przypadku farby białej. Farbę należy nakładać wałkiem malarskim, pędzlem lub metodą natryskową i równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni. Krytyczne podłoża należy konsultować z producentem. W przypadku podłoża o silnym przebarwieniu należy zastosować podwójne malowanie, przy czym do pierwszego dodać 10% wody, a drugie wykonać bez rozcieńczania. W trakcie przerobu i wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej +5°C. Należy unikać prac przy silnym przeciągu. Przy temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 65% farba jest po upływie ok. 4 godz. powierzchniowo sucha i można nanosić drugą warstwę. Całkowite wyschnięcie, związanie i stwardnienie farby wynosi trzy dni. Farbę można barwić we wszystkich kolorach z karty kolorów RIMIX i innych kart kolorów na zapytanie.

UWAGI:

Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Wszystkie niemalowane części, np.: parapety, drzwi, okna należy wcześniej zabezpieczyć. Zbytne rozcieńczenie farby może nie pogorszyć jej właściwości przerobu jednak powoduje zmniejszenie siły krycia i powstanie przebarwień a także utratę przyczepności w przypadku nanoszenia drugiej warstwy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W wiadrach plastikowych 5, 10 i 15 litrów. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	ok. 0,15-0,20 l / m ²
wartość pH	ok. 8,5
gęstość	ok. 1,55 kg/dm ³
Stopień połysku	mat