

# RIMIX GRUNT UNIWERSALNY

## Farba gruntująca pod tynki powierzchniowe

**ZASTOSOWANIE:** Środek gruntujący pod tynki. Do stosowania w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Nie stosować na masy szpachlowe i gładzie na bazie gipsu

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wzmacnia i stabilizuje podłoże
- zwiększa przyczepność do podłoża tynków nawierzchniowych
- wysoka zdolność krycia
- wyrównuje chłonność podłoża
- wysoka wydajność
- dostępny w różnych kolorach

**PODŁOŻE:** Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający, który zmniejsza przyczepność kleju do podłoża. Stare tynki należy wcześniej usunąć. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie należy zlikwidować stosując środki grzybobójcze.

**WYKONANIE:** Przed użyciem grunt należy powoli przemieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego unikając napowietrzania. Nie rozcieńczać. Grunt nanosić na powierzchnię wałkiem malarskim lub pędzlem i równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni. Stosować w temperaturach od +5°C do +30°C. Nakładanie tynków ozdobnych można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu, nie wcześniej niż po 24 godzinach.

**UWAGI:** Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obficie wodą.

**PRZECHOWYWANIE:** W wiadrach z tworzywa sztucznego 5,10,20kg. Przechować w chłodnym miejscu. Podczas transportu i przechowywania chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

**DANE TECHNICZNE I DOPUSZCZENIA:**

Zużycie	0,2- 0,25 kg/m <sup>2</sup> / warstwę
Gęstość	ok. 1,7 kg/dm <sup>3</sup>
Wydajność	20kg/80-100m <sup>2</sup>
pH	ok. 8.5
Kolor	Biały lub barwiony w masie
Aprobata Techniczna ITB	AT-15-3129/2016 AT-15-7509/2016+Aneks 1
Numer i data wystawienia Krajowej Deklaracji Zgodności	Nr 1/2019 z dnia 23.01.2019r. Nr 2/2017 z dnia 29.01.2018r.
Nazwa Jednostki Certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności	Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych