

## RIMIX LF

### Bezrozpuszczalny, głęboko penetrujący, środek wzmacniający podłoża

**ZASTOSOWANIE:** Bezbarwny, bezrozpuszczalny grunt głęboko penetrujący na bazie spoiw dyspersyjnych o wysokiej zdolności wnikania w głąb podłoża. Wzmacnia, stabilizuje podłoża piaskowe i kredowe przed nałożeniem tynków i farb powierzchniowych lub innych warstw wykończeniowych. Wyrównuje chłonność nieregularnych podłoży.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- bezrozpuszczalny
- wzmacnia i stabilizuje podłoże
- zwiększa przyczepność warstw wykończeniowych do podłoża
- pajączynowe pęknięcia i rysy nabywają hydrofobowości
- wyrównuje chłonność podłoża
- wysoka wydajność
- bezbarwny

**PODŁOŻE:** Łuszczące się powłoki malarskie tj. farby wapienne, mineralne, cementowe, i emulsyjne usunąć mechanicznie. Klejowe powłoki malarskie, pozostałości klejów, tapet starannie zmyć ciepłą wodą. Krytyczne podłoża należy konsultować z producentem.

**WYKONANIE:** Przed użyciem grunt należy dobrze wymieszać. Preparat należy nakładać wałkiem malarskim lub pędzlem. Przed nałożeniem farb i tynków ozdobnych zachować min. 24 godz. czas wysychania. Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Nie stosować w temperaturach podłoża i otoczenia poniżej 5° C. Podczas wysychania chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Zbyt szybkie wysychanie ogranicza zdolność wnikania w głąb podłoża.

**UWAGI:** Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wyniki z tego powodu szkody.

**DOSTAWA:** W kanistrach z tworzywa sztucznego 1, 5, 10 kg. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

**DANE TECHNICZNE:**

zużycie	0,15-0,20 kg/ m <sup>2</sup>
gęstość	ok. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>