

## RIMIX MANTECA

**Wysoko jakościowa, gotowa do użycia masa szpachlowa do gładzenia powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.**

**ZASTOSOWANIE:** Gotowa do użycia cienkowarstwowa masa szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej i wapna. Do szpachlowania powierzchni sufitów i ścian wewnętrznych budynków. Do pokrywania starych i nowych podłoży betonowych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowane jako wewnętrzne wyprawy wykończeniowe doskonale niwelują wszelkie niedoskonałości podłoża, maskuje rysy i drobne wgłębienia w podłożu, tworząc równą matową, dekoracyjną powierzchnię.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- gotowa do użycia
- tiksotropowa
- naturalnie biała
- bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży
- bardzo dobrze poddaje się szlifowaniu
- daje piękną i równą powierzchnię
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- duża wydajność

**PODŁOŻE:** Musi być suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń powodujących powstawanie filmu oddzielającego. Przed szpachlowaniem należy uzupełnić spoiny rysy i ubytki. Podłoża kredowe lub mocno chłonne należy wcześniej wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego RIMIX LF. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie należy zlikwidować stosując środek grzybobójczy RIMIX Algenkiller.

**WYKONANIE:** Masa szpachlowa może być nakładana ręcznie lub przy użyciu specjalnych agregatów tynkarskich. Przed użyciem produkt lekko zamieszać w wiadrze, nie dodawać wody. Produkt jest tiksotropowy, długie mieszanie powoduje rozrzedzenie. Masę szpachlową należy rozprowadzić i wygładzić za pomocą szpachli i pozostawić do wyschnięcia (ok. 2-3 dni w zależności od grubości warstwy, chłonności podłoża, temperatury i wilgotności otoczenia). Po wyschnięciu w razie potrzeby powierzchnię można szlifować. Na powierzchnię można nanosić odpowiednie farby, tynki ozdobne lub tapety.

**UWAGI:** Produkt zawiera wapno, Xi – środek drażniący. Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

**DOSTAWA:** W wiadrach plastikowych 20 kg. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

**DANE TECHNICZNE:**

zużycie	ok. 1 kg/ m <sup>2</sup>
gęstość	ok. 1,7 kg/dm <sup>3</sup>