

RIMIX SILIKAT-TIEFGRUNT

Mineralny, systemowy, głębokopenetrujący podkład gruntujący pod farby i tynki mineralne

ZASTOSOWANIE: Mineralny środek gruntujący pod farby i tynki krzemianowe. Nadaje się do stosowania na wszelkie podłoża mineralne wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wzmacnia i wyrównuje chłonność mineralnych podłoży
- wysoka zdolność wnikania w głąb podłoża
- zwiększa przyczepność warstw wierzchnich do podłoża
- dyfuzyjnie otwarty

PODŁOŻE: Musi być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu brudu i tłustych plam.

PRZERÓB: Grunt nanosi się na powierzchnię za pomocą pędzla, szczotki lub rolki malarskiej równomiernie na całej powierzchni. Produkt dostarczany jest w konsystencji gotowej do użycia, nie rozcieńczać. Podczas przerobu temperatura otoczenia i podłoża nie może spadać poniżej +8°C. Przy temperaturze +20°C i wilgotności 65% czas wysychania wynosi ok.5 godzin. Produkt musi być całkowicie wchłonięty przez podłoże, w razie konieczności powierzchnię należy pomalować dwukrotnie. Należy zwracać uwagę aby na powierzchni nie tworzyły się lśniące powłoki. Podczas wysychania chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Po jednodniowym okresie wysychania powierzchnię należy pokryć warstwami wykończeniowymi.

UWAGI: Nie mieszać z innymi materiałami. Chronić skórę i oczy, może dojść do podrażnienia. W razie kontaktu przemyć obfitą ilością czystej wody.

DOSTAWA: W wiadrach 20 kg i 5 kg pojemnikach plastikowych. W trakcie transportu i przechowywania chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy w oryginalnie szczelnie zamkniętych pojemnikach.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	ok. 0,1 - 0,20 kg/ m ²
gęstość	ok. 1,0 kg/dm ³