

RIMIX Contact FIX Red

Środek gruntujący pod RIMIX tynki cementowo wapienne z drobnym kruszywem marmurowym.

- ZASTOSOWANIE:** Mostek wiążący, zwiększający przyczepność warstw wierzchnich, typu tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe do podłoży każdego rodzaju. Wzmacnia podłoże ogranicza chłonność zapewniając równomierne wysychanie tynku.
- WŁAŚCIWOŚCI:**
- uniwersalne zastosowanie
 - bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży
 - ogranicza powstawanie przebarwień podłoża.
 - łatwy w stosowaniu nakładany wałkiem, pędzlem lub natryskowo
 - wysoka wydajność
- PODŁOŻE:** Musi być suche (wilgoć pozostała poniżej 2,5 %), nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń powodujących powstawanie warstwy oddzielającej. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie należy zlikwidować stosując środek grzybobójczy RIMIX Algenkiller. Przed zastosowaniem bruzdy i ubytki w ścianie należy wypełnić.
- PODŁOŻA:**
- cegły
 - pustaki ceramiczne
 - beton komórkowy
 - bloczki silikatowe
- WYKONANIE:** Przed użyciem grunt należy powoli przemieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego unikając napowietrzania. Grunt nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem. Środek gruntujący jest w postaci gotowej do użycia. Stosować w temperaturach od +5°C do +30 °C. Po zakończeniu prac dokładnie wymyć narzędzia. Nakładanie tynków podkładowych można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu, nie wcześniej niż po min 12 godzinach *. Środek gruntujący można nakładać pędzlem, wałkiem malarskim, metodą natryskową.
- UWAGI:** Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.
- DOSTAWA:** W wiadrach z tworzywa sztucznego 15 kg. Na palecie 24 wiadra. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnych opakowaniach. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

1.4.3 Grunty

DANE TECHNICZNE:

kolor	Ceglasto czerwony
wartość pH	ok. 8,5
ciężar właściwy	ok. 1,17kg / liter
zużycie	ok. 0,4kg/m ²
Czas schnięcia	ok. 2 godz. *
Czas wiązania	ok. 12 godz. *

*Podane wartości są wartościami orientacyjnymi zależnymi od temperatury powierzchni, otoczenia, oraz rodzaju i chłonności podłoża.