

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DWU 1/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **RIMIX MARMUR**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Klej cementowy szybko wiążący o zmniejszonym spływie i podwyższonych parametrach C2TF. Przeznaczony do przyklejania płytek ceramicznych podłogowych i ściennych wewnątrz i na zewnątrz budynków**
3. Producent: **RIMIX Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31**  
**RIMIX MARMUR- Klej do płytek ceramicznych C2TF**
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012 – Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych – Nr notyfikacji 1487**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                            | Właściwości użytkowe                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                      | Klasa F                                                |
| Wytrzymałość złącza:<br>- przyczepność początkowa<br>- przyczepność wczesna                           | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego<br>- przyczepność po starzeniu termicznym | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                              |
| Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci<br>- przyczepność po zanurzeniu w wodzie                  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                              |
| Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania<br>- przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                              |
| Spływ                                                                                                 | $\leq 0,5 \text{ mm}$                                  |
| Substancje niebezpieczne                                                                              | Patrz Karta Charakterystyki                            |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Krzeszowice, 08-09-2017  
(miejsce i data wydania)

**RIMIX Sp. z o.o.**  
12-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31  
Tel: 0 12 282 64 15, Fax: 0 12 282 64 14  
NIP: 5130135960, Regon: 120455408  
-2-

Roman Bochenek