

RIMIX Nanosilver Protect

Wysokojakościowa farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnątrz budynków, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia nanotechnologii. Aktywne nanocząsteczki srebra mają bardzo silne właściwości antybakteryjne eliminują wszelkiego rodzaju bakterie.

ZASTOSOWANIE: Farba nawierzchniowa o wysokiej wydajności do malowania podłoży typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe, wyprawy mineralne. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w mieszkaniach, biurach, szkołach, szpitalach, pomieszczeniach socjalnych.

PODŁOŻE: Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić jakość podłoża, gdyż ma to bezpośredni wpływ na ostateczny efekt i trwałość wykonanych prac. Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Stare powłoki malarskie należy wcześniej usunąć. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie, należy zlikwidować stosując środki grzybobójcze RIMIX Algenkiller. Przed malowaniem stare podłoża należy wcześniej wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego RIMIX FL-grunt. Podłoża gipsowe należy wcześniej zagruntować preparatem RIMIX GLATTGRUND. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (beton, tynki na bazie cementu) należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

WŁAŚCIWOŚCI:

- zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów dzięki zastosowaniu nanocząsteczek srebra
- posiada właściwości dezynfekcyjne
- wysokiej jakości powłoka malarska
- bardzo dobra przyczepność do różnych typów podłoży
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- wysoka zdolność krycia podłoża
- wysoka wydajność
- przyjazna środowisku
- szeroka paleta barw

UWAGI: Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obficie czystą wodą. Pomieszczenia zamknięte należy wietrzyć. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA: W wiadrach plastikowych 10 i 15 litrów. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	ok. 0,15-0,2 kg/ 1mm/1m ²
gęstość	ok. 1,5 kg/dm ³
kolor	naturalna biel lub barwiona w masie
PH	ok. 8,5