

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ICiMB – KOT – 2021/0113



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków RIMIX RS 50
.....
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków RIMIX RS 50** w skład którego wchodzi:
 - Zaprawa klejąca RIMIX RK 51
 - Zaprawa zbrojąca RIMIX RS 50
 - Środek gruntujący RIMIX GRUNT UNIWERSALNY
 - Akrylowa masa tynkarska RIMIX TYNK AKRYLOWY
 - Krzemianowo- silikonowa masa tynkarska RIMIX R-95/ RIMIX RISIL
 - Silikonowa masa tynkarska RIMIX TYNK SILIKONOWY
 - Akrylowa masa tynkarska RIMIX TYNK MOZAIKOWY
 - RIMIX TYNK MINERALNY
.....
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Złożony zestaw do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi z zastosowaniem wyrobów ze styropianu o nazwie handlowej RIMIX RS 50, jest przeznaczony do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i użytkowych, bez istniejącego ocieplenia. Może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowanych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych).**
.....
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **RIMIX Sp. z o.o. ul. Krakowska 31, 32-065 KRZESZOWICE**
.....
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **NIE DOTYCZY**
.....
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **ICiMB-KOT-2021/0113 wydanie 1**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu: **ICiMB Zakład Certyfikacji i Normalizacji, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie**
Certyfikat ZKP NR 008-UWB-175.....

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Metoda oceny
Stopień rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja	NRO	PN-B-02867:2013-06
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m ²	< 0,5	EAD 040083-00-0404
Wodochłonność warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska), po 1 godzinie, kg/m ²		
RIMIX TYNK MINERALNY	< 0,5	EAD
RIMIX TYNK AKRYLOWY	< 0,5	040083-00-0404
RIMIX TYNK MOZAIKOWY	< 0,5	
RIMIX TYNK SILIKONOWY	< 0,5	
RIMIX R-95 / RIMIX RISIL	< 0,5	
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m ²	≤ 0,5	EAD 040083-00-0404
Wodochłonność warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska), po 24 godzinach, kg/m ²		
RIMIX TYNK MINERALNY	< 0,5	EAD 040083-00-0404

RIMIX TYNK AKRYLOWY		< 0,5	
RIMIX TYNK MOZAIKOWY		< 0,5	
RIMIX TYNK SILIKONOWY		< 0,5	
RIMIX R-95 / RIMIX RISIL		< 0,5	
Odporność na uderzenie (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska), kategoria			EAD 040083-00-0404
RIMIX TYNK MINERALNY		III	
RIMIX TYNK AKRYLOWY		III	
RIMIX TYNK MOZAIKOWY		II	
RIMIX TYNK SILIKONOWY		II	
RIMIX R-95 / RIMIX RISIL		II	
Opór dyfuzyjny względny, m		≤ 2,0	EAD 040083-00-0404
RIMIX TYNK MINERALNY		≤ 0,3	
RIMIX TYNK AKRYLOWY		≤ 0,3	
RIMIX TYNK MOZAIKOWY		≤ 0,3	
RIMIX TYNK SILIKONOWY		≤ 0,3	
RIMIX R-95 / RIMIX RISIL		≤ 0,2	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska), zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia			EAD 040083-00-0404
RIMIX TYNK MINERALNY		brak zniszczeń	
RIMIX TYNK AKRYLOWY		brak zniszczeń	
RIMIX TYNK MOZAIKOWY		brak zniszczeń	
RIMIX TYNK SILIKONOWY		brak zniszczeń	
RIMIX R-95 / RIMIX RISIL		brak zniszczeń	
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa			EAD 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych		≥ 0,25	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia		≥ 0,08	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia		≥ 0,25	
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa			EAD 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych		≥ 0,08	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia		≥ 0,03	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia		≥ 0,08	
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu (EPS), MPa			EAD 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych		≥ 0,08	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia		≥ 0,03	
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia		≥ 0,08	
Przyczepność warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska), do styropianu(EPS), MPa			EAD 040083-00-0404
RIMIX TYNK MINERALNY	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
	po starzeniu	≥ 0,08	
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	
RIMIX TYNK AKRYLOWY	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
	po starzeniu	≥ 0,08	
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	
RIMIX TYNK MOZAIKOWY	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
	po starzeniu	≥ 0,08	
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	
RIMIX TYNK SILIKONOWY	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
	po starzeniu	≥ 0,08	
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	
RIMIX R-95 / RIMIX RISIL	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
	po starzeniu	≥ 0,08	
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła		według Załącznika 2	EAD 040083-00-0404

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Krzeszowice, 26.01.2021 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

RIMIX Sp. z o.o.
12-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31
Tel: 0 12/282 64 15, Fax: 0 12/282 64 14
NIP: 5130135980, Regon: 120455408