

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 4/2025



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń RIMIX WM
.....
....
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń RIMIX WM**
w skład którego wchodzi:
- **Zaprawa klejąca RIMIX RW 55**
- **Środek gruntujący RIMIX GRUNT UNIWERSALNY**
- **Krzemianowo-silikonowa masa tynkarska RIMIX R-95/ RIMIX RISIL**
.....
....
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Złożony zestaw do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi z zastosowaniem wełny mineralnej o nazwie handlowej RIMIX WM, jest przeznaczony do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i użytkowych, bez istniejącego ocieplenia. Może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowanych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych).**
.....
.....
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **RIMIX Sp. z o.o. ul. Krakowska 31, 32-065 KRZESZOWICE**
.....
....
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **NIE DOTYCZY**
.....
.....
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **ICiMB-KOT-2019/0068 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu: **ICiMB Zakład Certyfikacji i Normalizacji, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie**
Certyfikat ZKP NR 008-UWB-111.....

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Metoda oceny
Stopień rozprzestrzeniania się ognia, klasyfikacja	NRO	PN-B-02867:2013-06
Wodochłonność po 1h zanurzenia w wodzie - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	< 0,5 kg/m ² < 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Wodochłonność po 24h zanurzenia w wodzie - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia	< 0,7 kg/m ² < 1,1 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Odporność na uderzenie, kategoria	I	EAD 040083-00-0404
Opór dyfuzyjny względny,	≤1,0 m	EAD 040083-00-0404
Mrozoodporność warstwy zbrojonej, zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia	brak zniszczeń	EAD 040083-00-0404
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia	brak zniszczeń	EAD 040083-00-0404

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa	EAD 040083-00-0404
Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej (MW) w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa	EAD 040083-00-0404
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej do wełny mineralnej (MW) w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa	EAD 040083-00-0404
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej (MW) w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,08 MPa	EAD 040083-00-0404
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła	Według Załącznika 2	EAD 040083-00-0404

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta

RIMIX Sp. z o.o.
 12-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31
 Tel: 0 12/282 64 15, Fax: 0 12/282 64 14
 NIP: 5130135980, Regon: 120455408
 -2-

...Krzeszowice 16.06.2025.....
 (miejsce i data wystawienia)