

RIMIX MANTECA

Wysokojakościowa, gotowa do użycia masa szpachlowa do gładzenia powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków

ZASTOSOWANIE: Gotowa do użycia cienkowarstwowa masa szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej i wypełniaczy mineralnych. Zalecana do wykonywania gładkich powierzchni sufitów i ścian wewnątrz budynków. Stosowana do pokrywania starych i nowych podłoży betonowych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowana jako wewnętrzna wyprawa wykończeniowa doskonale niweluje wszelkie niedoskonałości podłoża, maskuje rysy i drobne wgłębienia w podłożu, tworząc równą matową, dekoracyjną powierzchnię, na których można wykonywać powłoki malarskie farbami RIMIX.

WŁAŚCIWOŚCI:

- gotowa do użycia
- tiksotropowa
- naturalnie biała
- bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży
- bardzo dobrze poddaje się szlifowaniu
- daje piękną i równą powierzchnię
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- duża wydajność

PODŁOŻE:

Musi być suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń powodujących powstawanie filmu oddzielającego. Przed szpachlowaniem uzupełnić spoiny, rysy i ubytki. Stare lub mocna chłonne podłoża należy wcześniej wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego RIMIX FL-grunt, a wykwyty i glony zlikwidować używając środka grzybobójczego RIMIX Algenkiller. Na płytach gipsowo-kartonowych zaleca się wykonanie malowania izolującego. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie należy zlikwidować stosując środek grzybobójczy.

WYKONANIE:

Masa szpachlowa może być nakładana ręcznie lub przy użyciu specjalnych agregatów tynkarskich. Przed użyciem produkt lekko zamieszać w wiadrze unikając napowietrzenia, nie dodawać wody. Masę szpachlową należy rozprowadzić i wygładzić na całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi, na fugach i łączeniach wykonać warstwę zbrojącą. W przypadku konieczności wykonania podwójnej warstwy, należy zachować dwu godzinny okres wysychania (zależny od temperatury otoczenia). Szpachlę należy pozostawić do wyschnięcia (ok. 2-3 dni w zależności od grubości warstwy, chłonności podłoża i temperatury i wilgotności otoczenia). Podczas wysychania temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C. Po wyschnięciu szpachli można wykonać malowanie powierzchni odpowiednią farbą.

UWAGI:

Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W wiadrach plastikowych 20kg i 5kg. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość	1,7kg/dm ³
Zużycie	ok. 2,0kg/m ²
Kolor	naturalna biel
Grubość warstwy	2mm
Czas wiązania	Ok. 24 h (zależne od temperatury i grubości warstwy)
Przyczepność do podłoża	≥ 0,3MPa