

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DWU 8/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **RIMIX FARBA RIMISIL**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający weryfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **RIMIX FARBA RIMISIL**  
**Data produkcji, będąca numerem partii znajduje się na opakowaniu.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną  
**RIMIX FARBA RIMISIL - Uniwersalna w zastosowaniu lateksowa farba nawierzchniowa o nieograniczonej palecie barw i podwyższonej odporności na ścieranie na podłoża typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w mieszkaniach, biurach, szkołach, szpitalach, przedszkolach, pomieszczeniach socjalnych i innych pomieszczeniach o podwyższonym ruchu pieszych.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5  
**RIMIX FARBA RIMISIL**  
**RIMIX Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31**
5. Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 4**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną  
**PN-EN 1330:2002**
8. Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

<b>Właściwości</b>	<b>Wymagania</b>
zużycie	ok. 0,15-0,2 kg/1mm/1m <sup>2</sup>
gęstość	ok. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
kolor	Naturalna biel lub barwiona w masie
pH	ok. 10
Badania wykonano wg:	PN-EN 15457

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Krzeszowice, 30.07.2019r,  
(miejsce i data wydania)

(imię i nazwisko)